



Lave-Vaisselle Digital Panier 50X50

UKKO
Ref L50DP

- L 595 x P 655 x H 830
- Pompe de vidange
- Panneau de contrôle digital

Déclinaison / options : **Doseur de produit de lavage péristaltique** (+ 129.00 €)

Expédié sous 24h
Garantie : 1 an

Livraison Gratuite



1159.00 € HT

INFORMATIONS PRODUIT

Lave-Vaisselle Digital Panier 50X50

Ref: L50DP

UKKO

UKKO

5 programmes de lavage au choix adaptés à vos besoins ! Utilisation simple avec écran numérique intuitif.

Le lave-vaisselle L50DP de UKKO est idéal pour les professionnels de la restauration. Avec ses 5 programmes il lave la vaisselle en fonction du degré de salissure et vous assure un très bon rendement. Le lave-vaisselle UKKO est efficace, rapide et économique.




LAVE-VAISSELLE ECONOMIQUE ET PRODUCTIF

Ce lave-vaisselle a été conçu pour une **utilisation simple**. La hauteur de passage utile est de 31 cm avec un panier de 50 x 50 cm.

La productivité de ce lave-vaisselle peut atteindre 27 paniers/heure soit environ 430 assiettes. Dôté de **2 programmes de lavage 132 et 192 secondes** avec un rinçage préréglée entre 80°C et 85°C, il permet d'obtenir un très bon rendement.

La **faible consommation d'eau** (2,8L par cycle) de ce lave-vaisselle permet une optimisation de la consommation des produits lessiviels et des économies d'énergie.



SIMPLE, INTUITIF ET ROBUSTE

L'utilisation du lave-vaisselle professionnel est facilitée grâce à un **panneau de commande mécanique simple**. Au démarrage du lave-vaisselle, un seul bouton à presser permet de remplir et faire chauffer la cuve. **Démarrage par simple** impulsion.

Entièrement conçu en inox (cuve et surchauffeur également) ce lave-vaisselle est très résistant et entièrement hermétique (indice de protection IPX 5). Les bras de lavage sont conçus en polypropylène renforcé **facilitant le nettoyage, la maintenance et diminuant les dépôts de calcaire**.

Attention, pour éviter les éventuels problèmes liés à la dureté de l'eau, **il est fortement conseillé d'utiliser un adoucisseur en amont de votre équipement**



EQUIPEMENTS DE SERIE

Le lave-vaisselle est livré avec un doseur de produit de rinçage (péristaltique), 2 paniers 50x50, les flexibles d'arrivée d'eau, d'évacuation et le câble d'alimentation.

Conseils pratiques :

Vous avez besoin d'une pompe de vidange si votre évacuation d'eau est située en hauteur ou dans le mur afin que l'eau soit aspirée par la pompe pour être évacuée dans le siphon.

Votre évacuation d'eau est au sol et le lave-vaisselle est positionné plus haut que le siphon, vous n'avez pas besoin de pompe de vidange. L'eau sera évacuée par écoulement.



Lave-vaisselle professionnel
Comment bien le choisir ?

Tous nos conseils

Dimensions panier (mm)	500 x 500
Hauteur passage utile (mm)	310
Adoucisseur	non
Pompe de vidange	oui
Alimentation	230V - NPE (50Hz)
Puissance totale (kW)	3.5
Puissance résistance surchauffeur (kW)	3
Puissance résistance cuve (kW)	2
Puissance pompe de lavage (kW)	0,66
Dimensions (mm)	L595 x P655 x H830
Dotations	Doseur de produit de rinçage / 2 paniers 50x50 (1 assiette + 1plat) / Flexible d'arrivée d'eau et d'évacuation / Câble d'alimentation
Poids net	70 kg
Débit	35 paniers / heure en fonction du programme
Volume (m ³)	0,33
Volume cuve	30 L
Volume surchauffeur	6 L
Diamètre de l'évacuation d'eau	Ø 42 mm
Diamètre de l'arrivée d'eau	3/4 "
Pression alimentation eau	2-4 bar
Température lavage	55°-60° C
Température rinçage	80°-85° C
Niveau sonore	75 dB
Consommation d'eau	2,8 L/cycle
Programme de lavage	5
Durée du cycle de lavage	102 à 192 secondes
Protection classe	IPX5
Fabrication	Européenne